

SANTE FORME

Deshumidificateur Dantherm CDP40T encastré

3 290,00 €



Modèle encastré pour piscine d'intérieure d'une surface maximum de 20 m².

Référence Deshumidificateur-
DanthermCDP40T

Garantie: 2 ans

Référence constructeur: CDP40T

Console de déshumidification DANTHERM CDP 40T encastré

Le déshumidificateur CDP40T présente l'avantage de s'installer dans un local attenant à la pièce à traiter. Les avantages de ce type d'installation sont nombreux : Gain de place et esthétique préservée dans la pièce à traiter mais aussi quasi absence de bruit de fonctionnement. Seules seront apparentes les deux grilles. Robuste et d'une fiabilité à toute épreuve cette console de déshumidification a été conçue pour un usage intensif. Elle peut s'installer dans des lieux recevant du public comme les piscines, centres de thalassothérapie, spa ou institut de bien-être.

Le très faible niveau sonore fait du déshumidificateur Dantherm CDP40T l'un des plus performants de sa catégorie : 43 dBA à 1 mètre. Bon nombre de produits concurrents indiquent un niveau sonore à 5 m.

La coque ainsi que le châssis sont en acier galvanisé et peints à l'intérieur et à l'extérieur. Le compresseur est entièrement isolé phoniquement du reste de l'appareil.

Avantages du déshumidificateur Dantherm CDP40T

- Produit haut de gamme fabriqué au Danemark selon les normes Européennes en vigueur.
- Faible consommation d'énergie
- Facile à utiliser et à commander
- Convient à n'importe quelle application domestique ou commerciale
- Fonctionnement silencieux
- Télécommande sans fil en option

Caractéristiques techniques Dantherm CDP40T

SANTE FORME

- Capacité de déshumidification à 28°C/60%: 34 l / 24 heures
- Débit d'air 400 m³/h
- Puissance absorbée 0.9 KW
- Alimentation électrique 230V
- Intensité absorbée 3,8 A

- Niveau sonore (distance 1m) 43 dBA
- Type de réfrigérant R407C
- Dimensions (HxLxP) 680 x 890 x 290 mm
- Grilles en aluminium avec raccord de gaine pour passage de mur (entre 70 et 350 mm d'épaisseur) en option
- Poids 57,5 Kg

Le Dantherm CDP40T encastré s'installe en mitoyenneté du local à traiter. La ventilation de l'air s'opère par la pose en traversée de paroi d'une grille d'aspiration et d'une grille de refoulement. Le chauffage du local peut être incorporé en option par batterie d'eau chaude. Contrôle de l'humidité pour les bassins intérieurs par déshumidification en circuit fermé.

