

SANTE FORME

Unité de contrôle Harvia Xenio



395,00 €

Tableau de commande tactile

Référence Harvia-Xenio

Garantie: 2 ans

Référence constructeur: CX110400

Tension: 400 V Triphasé

Version: Pour poêle de 2,3 kW à 11 kW, Pour poêle de 2,3 kW à 17 kW, Pour poêle combi de 2,3 kW à 11 kW, Pour sauna infrarouge

Tableau de commande tactile Xenio CX 110 pour sauna

L'unité de contrôle Harvia CX 110 permet de piloter précisément toutes les fonctions de votre sauna. Esthétique et très simple à utiliser, elle s'installe sur la façade extérieure de la cabine. Elle est livrée avec son bloc d'alimentation (transformateur) à installer sur le toit du sauna ou à proximité immédiate.

Fonctions :

- Température de 40 à 110°C
- Durée de fonctionnement de 1 à 6 heures pour les sauna privé
- Durée de fonctionnement de 1 à 12 heures pour les sauna publics
- Mise en route différée de 0 à 12 heures
- Interrupteur pour éclairage intérieur
- Interrupteur pour ventilation intérieure
- Tension d'alimentation 400 V 3 N
- Dimensions tableau commande 8,5 cm x 11 cm x 2,4 cm (largeur x hauteur x profondeur)
- Dimensions bloc alimentation 27,2 cm x 19,3 cm x 7 cm (largeur x hauteur x profondeur)

La commande pour sauna Xenio CX110 est déclinée en 4 versions :

- Xenio CX110 pour poêle de 2,3 kW à 11 kW
- Xenio CX170 pour poêle de 2,3 kW à 17 kW
- Xenio CX110C pour poêle combi de 2,3 kW à 11 kW

SANTE FORME

- Xenio CX36l pour sauna infrarouge

Tableau de commande (1) livré avec boîtier d'alimentation (2) et sonde de température (3)

1 : Boîtier de contrôle externe : 85 mm x 24 mm x 110 mm (l x p x h)

2 : Boîtier alimentation (à placer sur le toit du sauna) : 272 mm x 70 mm x 193 mm (l x p x h)

3: Sonde de température

4: Poêle

Notice d'installation et d'utilisation Xenio CX110 Notice d'installation et d'utilisation Xenio CX170

Notice d'installation et d'utilisation Xenio CX110C Notice d'installation et d'utilisation Xenio CX36i

